

CARACTÉRISTIQUES

- 100% Polypropylène PREMIER CHOIX
- Sans matières recyclées
- Non tissé, fibre courte

- Fabrication par cardage.
- Perforation par micro-trous d'aiguilles.

- Traitement aux acides et aux bases.

- MASSE : 500 gr/m²
- EPAISSEUR : 4 mm
- COULEUR : Verte

- PROTECTION AUX UV
par une stabilisation spéciale.

- Lest'o 500 standard :
Largeur : 6 m
Longueur : 50 m

- Lest'o 500 sur mesure :
Largeur : 6 m
Longueur : sur mesure

AVANTAGES

- Solide, souple.
- Douceur naturelle.
- Anti-bactérien.
- Point de fusion : 160 °C.
- Résistant aux cycles gel – dégel.

- Fonctionne comme un drain sur la bâche d'ensilage.
- Perméable à l'air.

- Insensible à l'oxydation.
- Résistant aux jus de percolation.

Note : La durabilité peut subir des modifications en cas de contact avec des fertilisants ou pesticides.

- Pouvoir isolant.
- Renforce la protection UV de la bâche d'ensilage.

- GARANTIE UV : 15 ANS.
- TRAITEMENT ANTI-UV : 1950 KLy
- DUREE DE VIE : + 25 ANS

- Economique.

- Longueur sur demande.
- Bandes prêtes à la pose.